

Massa SUB 920 utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionados, que proporcionan un rendimiento excelente para el sistema de inmersión intermitente en agua de mar o agua dulce. Se puede aplicar directamente sobre las superficies sumergida debido a curar bajo el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Masa a base de resina epoxi, alto espesor sin disolventes y alta impermeabilidad, de dos componentes.

MODO DE EMPLEO

Recomendado para las plataformas marinas y estructuras metalicas ubicadas en la zona de desplazamiento marea (*splash zone*), región los ánodos y áreas en las que sólo la aplicación bajo el agua es posible.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
COLOR	Verde Oscuro		
TEXTURA	Semibrillante		
SÓLIDOS POR VOLUMEN	100%	De acuerdo con ISO 3233	
PESO POR LITRO	1,600 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475	
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	100°C		
RELACIÓN DE MEZCLA		Peso	Volumen
	Comp. A	100,0	0,83
	Comp. B	100,0	1,0
VIDA ÚTIL DE MEZCLA (25°C)	30 min		
TIEMPO DE INDUCCIÓN	No aplicable		
RENDIMIENTO TEÓRICO	0,3 m²/l para 3000 µm		
ESPESOR POR CAPA	Filme úmido e seco 3000 µm		
TIEMPO DE SECADO, para 3000 µm		25°C	
		Mínimo	Máximo
	Tacto		3 h
	Manejo		18 h
	Repintado	18 h	48 h
CONDICIONES AMBIENTALES	**Temperatura**	Debe estar entre 0 y 40°C	
	Diluyente	No aplicable. Utilice el agua para la limpieza.	
DATOS DE APLICACIÓN	**Espátula / Alisador**	Homogeneizar durante 1 o 2 minutos los componentes A y B con el mantenimiento de la relación de mezcla hasta que tenga una de color verde uniforme. Después de la homogeneización, dejar reposar la masa durante aproximadamente 4 a 6 minutos y luego proceder aplicación.	
	A mano	Antes de la mezcla, humedecer las manos. Homogeneizar durante 1 o 2 minutos los componentes A y B con el mantenimiento de la relación de mezcla hasta que tenga una de color verde uniforme. Después de la homogeneización, dejar reposar la masa durante aproximadamente 4 a 6 minutos y luego proceder aplicación. Para nivelar y alisar la masa bajo el agua, utilce su propia mano.	



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	**Directo sobre superficie metalica**	La superficie debe estar seca, libre de sales, aceites, grasa, polvo y otros contaminantes. Si las condiciones lo permiten, eliminar las sales. Recomendado patrón de tratamiento de la superficie: tratamiento mecánico SIS St 3 mínimo - Grado de corrosión C.
	Hormigón nuevo	Usar solução de ácido muriático a 10% para neutralizá-lo. Após, lavar com água em abundância. Esperar el secado. La superficie debe estar seca, libre de sales, aceites, grasa, polvo y otros contaminantes.
	Hormigón viejo	Es recomendable ponerse en contacto con un técnico.
	Primer recomendado	No aplicable.
	Acabado recomendado	No aplicable.

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 meses después de la fecha de fabricación.

NÚMERO ONU **1263**
NÚMERO DE RIESGO **33**

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones ambientales, y el método.
2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25°C con la pintura del color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.
3. Temperaturas bajas aumentan el tiempo de cura. Para temperaturas abajo de 10°C, consulte nuestro Departamento Técnico.
4. La vida útil de mezcla disminuye con el aumento de temperatura y de volumen catalizado.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.
2. Almacenamiento: Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No lo exponga a la luz solar directa.
3. Inflamabilidad: Manténgalo alejado de llamas y chispas.
4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.
5. Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.



EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón neutro.

2. Contacto con la ropa: Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado.

3. Fugas: Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por separado, para proceder a la eliminación.

4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO_2, espuma o polvo químico seco.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de este producto químico.